


Kombiableiter P-HM 280, Typ 1+2, mehrpolig / netzkonform

Ihre Vorteile:

- Schmale Einbaubreite von nur 3 TE.
- Kompakte Bauform erleichtert das Nachrüsten in bestehenden Anlagen.
- Push-In Anschlussklemmen für schnelle und werkzeuglose Installation - auch ohne Aderendhülse.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis.



*Mit Sicherheit
immer eine
Idee voraus!*

Kombiableiter P-HM 280, Typ 1+2 (mehrpoleig / netzkonform)

P-HM 280



Best.-Nr. 347 240



Best.-Nr. 347 242

P-HM 280 (Fm); (class I+II)//BSZ 0_A-BSZ 2

Kombiableiter

Typ	System	Best.-Nr.
P-HM 280 3	TN-C	347 230
P-HM 280 3+1	TN-S / TT	347 240

Kombiableiter mit Fernmeldekontakt (Fm)

Typ	System	Best.-Nr.
P-HM 280 Fm 3	TN-C	347 232
P-HM 280 Fm 3+1	TN-S / TT	347 242

Technische Daten: Typ P-HM 280 (Fm)

Best.-Nr. ohne Fm	347 230	347 240
Best.-Nr. mit Fm	347 232	347 242
Netzsystem	TN-C	TN-S / TT
Einbaubreite	3 TE	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) / Gesamt I _n	60 kA	
Blitzstoßstrom (10/350 µs) / Gesamt I_{imp}	21 kA	28 kA
Schutzpegel U _p	< 1,3 kV	
Ansprechzeit t _A	< 25 ns	< 100 ns
Max. Vorsicherung	100 A gL/gG oder C 100 A	
Höchste Dauerspannung U _c	280 V~ / 255 V~	
Anschlussquerschnitt	0,75 - 25 mm ² ein-/feindrähtig 0,75 - 16 mm ² mit Aderendhülse	

**Fordern Sie unseren
Gesamtkatalog 2026 an!**



WERK

Regensburger Str. 116
92318 Neumarkt
+49 9181 2590-0
+49 9181 2590-10

WERK

Lerchenstraße 48
09669 Frankenberg
+49 37206 2592
+49 37206 2821

WERK

Gewerbepark C1
92364 Deining
+49 9181 2590-0
+49 9181 2590-10

info@proepster.de

www.proepster.de:

