

Überspannungsableiter, P-VMS 280 Fm F mit integrierter Vorsicherung

Ihre Vorteile:

- Platz - und Kostenersparnis durch integrierte Sicherung.
- Ideal zum Nachrüsten in bestehenden Anlagen.
- Sichere Steckteifixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus



**Mit Sicherheit
immer eine
Idee voraus!**

Überspannungsableiter, P-VMS 280 F, Typ 2 (mehrpoleig / netzkonform)

P-VMS 280 Fm F



Best.-Nr. 356 223



Best.-Nr. 356 225

P-VMS 280 Fm F; (class II)//BSZ 1-BSZ 2

Überspannungsableiter steckbar mit Fernmeldekontakt (Fm)

Typ	System	Best.-Nr.
P-VM 280 Fm F 3	TN-C	356 223
P-VM 280 Fm F 3+1	TN-S / TT	356 225

Technische Daten: Typ P-VMS 280 Fm F

Best.-Nr.	356 223	356 225
Netzsystem	TN-C	TN-S / TT
Einbaubreite	3 TE	4 TE
Höchste Dauerspannung U_c	300 V~ / 305 V~	
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) I_n	20 kA / -	20 kA / 40 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 μ s) I_{max}	40 kA / -	40 kA / 65 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 μ s) I_{total}	60 kA	40 kA
Schutzpegel U_p bei I_n	< 1,5 kV	
Schutzpegel U_p bei I_n	< 1,5 kV	
Ansprechzeit t_A	< 25 ns	< 100 ns
Anschlussquerschnitt	min. 1,5 mm ² (ein-/mehr-/feindräftig) max. 35 mm ² mehrdräftig / 25 mm ² feindräftig	
Prüfnorm	DIN EN 61643-11	

**Fordern Sie unseren
Gesamtkatalog 2026 an!**



WERK

Regensburger Str. 116
92318 Neumarkt
+49 9181 2590-0
+49 9181 2590-10

WERK

Lerchenstraße 48
09669 Frankenberg
+49 37206 2592
+49 37206 2821

WERK

Gewerbepark C1
92364 Deining
+49 9181 2590-0
+49 9181 2590-10

info@proepster.de

www.proepster.de

