J.PRÖPSTER GmbH


Platzsparender Kombiableiter P-ZP

für das 40 mm Sammelschienensystem

Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf das 40 mm Sammelschienensystem.
- Erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz im Vorzählerbereich.
- VDE geprüfte Qualität und Sicherheit.
- Leckstromfrei durch Reihenschaltung von Gasableiter und Varistor.
- Kein Auftreten von Netzfolgeströmen.
- Integrierte überstromgeschützte Phasenabgriffe.
- P-ZP FP 3+1 mit 12,5 kA (10/350 µs) je Pol und 50 kA (10/350 µs) 3+1-polig.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis.
- Platzsparende Bauform mit einer Breite von nur 36 mm.





Platzsparender Kombiableiter P-ZP, Typ 1+2

P-ZP



Best.-Nr. 336 343



Best.-Nr. 336 101

P-ZP; (class I+II)//BSZ 0_A-BSZ 2

Kombiableiter mit 7,5 kA (10/350 µs) / Pol		
Typ	System	**Best.-Nr.**
P-ZP FB 3	TN-C	**336 333**
P-ZP FB 3+1	TN-S / TT	**336 343**
Kombiableiter mit 12,5 kA (10/350 µs) / Pol		
Typ	System	**Best.-Nr.**
P-ZP FP 3	TN-C	**337 333**
P-ZP FP 3+1	TN-S / TT	**337 343**

Technische Daten: Typ P-ZP				
Best.-Nr.	**336 333**	**337 333**	**336 343**	**337 343**
Netzsystem	TN-C	TN-C	TN-S / TT	TN-S / TT
Blitzstoßstrom (10/350 µs) / Pol I_{imp}	7,5 kA	12,5 kA	7,5 kA / 30 kA [N-PE]	12,5 kA / 50 kA [N-PE]
Blitzstoßstrom (10/350 µs) / Gesamt I_{imp}	**22,5 kA**	**37,5 kA**	**30 kA**	**50 kA**
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) /Pol I_n	20 kA		20 kA / 80 kA [N-PE]	
Schutzpegel U_p	< 1,5 kV			
Ansprechzeit t_A	< 100 ns			
Max. Vorsicherung	**160 A gG**			
Höchste Dauerspannung U_c	300 V~		300 V / 305 V [N-PE]	
Anschlussquerschnitt	max. 35 mm² ein-/mehrdrähtig / 25 mm² feindrähtig			
Prüfnorm	DIN EN 61643-11			
Zulassung	VDE			

Einspeiseadapter P-ZP TB für den Kombiableiter P-ZP

Ausführung	**Best.-Nr.**
NEU Einspeiseadapter P-ZP TB	**336 101**

Technische Daten: P-ZP TB	
Max. Vorsicherung	NH 00 gG 100 A
Anschlusstechnik	Zugfederanschluss
Montage	40 mm Sammelschiene, 12 x 5 mm
Anschlussquerschnitt	min. 1,5 mm² (ein-/mehr-/feindrähtig) max. 25 mm² mehrdrähtig / 16 mm² feindrähtig



Best.-Nr. 336 100

Kabelset P-ZP C für den Kombiableiter P-ZP

Ausführung	**Best.-Nr.**
NEU Kabelset P-ZP C	**336 100**

Technische Daten: P-ZP C	
Bemessungsstrom	9,5 A
Kabellänge a - Modemverbindungskabel	80 cm
Kabellänge b - Gateway-Verbindungskabel	115 cm
Anschluss	Stecker BLF 5.08

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog 2026 an!



WERK
Regensburger Str. 116
92318 Neumarkt
+49 9181 2590-0
+49 9181 2590-10

WERK
Lerchenstraße 48
09669 Frankenberg
+49 37206 2592
+49 37206 2821

WERK
Gewerbepark C1
92364 Deining
+49 9181 2590-0
+49 9181 2590-10

info@proepster.de
www.proepster.de:

© Copyright by J.Pröpster GmbH - JP-1975 01/26
Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Das gilt auch für jede Art von elektronischer Bearbeitung.